

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15



Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [сна@nt-rt.ru](mailto:сна@nt-rt.ru) || [www.captron.nt-rt.ru](http://www.captron.nt-rt.ru)

**САРТРОН**

**СНТ4-0**  
*СНТ4-0*



- Für den Einbau in robustes Metallgehäuse (Alu eloxiert) geeignet
- Suitable for mounting in robust metal housing (aluminum anodized)


Benötigtes Zubehör AH4-1X9/CPM07  
 (110 mm x 110 mm)  
 Required accessory AH4-1X9/CPM07  
 (110 mm x 110 mm)




Alu natur  
 Aluminum  
 nature

**Stecker**  
*Connectors*


Stecker M8, 4-polig  
 Connector M8, 4-pole




Stecker M8, 5-polig  
 Connector M8, 5-pole



Stecker AMP 6,3, 4-polig  
 Connector AMP 6,3, 4-pole




Stecker JST 2.54, 5-polig  
 Connector JST 2.54, 5-pole




Einzellitzen, 200 mm mit Aderendhülsen  
 (Aderendhülsen mit Kunststoffkragen DIN 46228  
 Leitungsquerschnitt Litzen 0,25 mm<sup>2</sup>)

Strands, 200 mm with ferrules  
 (Ferrules with plastic collar to DIN 46228  
 Cable cross section strands 0,25 mm<sup>2</sup>)

Stecker JST 2.54, 4-polig  
 Connector JST 2.54, 4-pole



Stecker JST 2.54, 3-polig  
 Connector JST 2.54, 3-pole



Alle Maße in mm, nicht maßstabsgetreu All dimensions in mm, not to scale